



MORA

INFORMAČNÍ LIST

Identifikace modelu	OK634X
Roční spotřeba energie - AEC _{odsavač}	139,2 kWh/a
Třída energetické účinnosti na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost)	D
Účinnost proudění tekutin - FDE	12,6 %
Třída účinnosti proudění tekutin	E
Účinnost osvětlení - LE _{odsavač}	3,0 lux/W
Třída účinnosti osvětlení	G
Účinnost filtrace tuku - GFE _{odsavač}	76,0 %
Třída účinnosti filtrace tuků	C
Průtok vzduchu - při minimální rychlosti, při běžném režimu	208 m ³ /h
Průtok vzduchu - při maximální rychlosti, při běžném režimu	559 m ³ /h
Průtok vzduchu - v intenzivním nebo zesíleném režimu	-
Akustický výkon - při minimální rychlosti, při běžném režimu	44 dB(A) re 1pW
Akustický výkon - při maximální rychlosti, při běžném režimu	67 dB(A) re 1pW
Akustický výkon - v intenzivním nebo zesíleném režimu	-
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu - P _o	-
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu - P _s	-
Koeficient zvýšení času	1,5
Index energetické účinnosti -EEI	96,1
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - Q _{bep}	320,0 m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - P _{bep}	255,0 Pa
Maximální průtok vzduchu - Q _{max}	559 m ³ /h
Naměřený příkon v bodě nejvyšší účinnosti - W _{bep}	179,5 W
Jmenovitý příkon osvětlení - W _L	56,0 W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem - E _{průměrná}	168,0 lux